

BORU MUFLE ADAPTÖRÜ BORFLEX



BORFLEX BORU MUFLE YERİ ADAPTÖRÜ – MUFLE BAĞLANTILI BORULARDA(ASBEST-DUCTILE FONT VB) VEYA MANŞONLU BORULARDA (ASBEST-CTP-DUCTILE FONT VB) MUFLE –BORU BAĞLANTI ARASI CONTA KAÇAKLARINDA VEYA MANŞON –BORU ARASI CONTA KAÇAKLARINDA KULLANILIR.



GERME –ÇEKTİRME CİVATA BAĞLANTILARI OLARAK ÇİFT SIRALI SAPLAMALAR KULLANILIR.BUNUN GEREKÇESİ CONTAYI BASKI ALTINDA TUTAN FLANŞIN TAM EKSENİNDE CONTAYA BASKIYI SÜRDÜRMEİ VE CONTANIN BU BASKI KUVVETİ İLE BORU-MUFLE ARASINA DAHA SIKI YERLEŞMESİDİR.YANİ DENGELİ BİR BASKI UYGULAMAKTADIR.



MUFLE ADAPTÖRLERİ CONTA DESTEK ELEMANI VE CONTA (KONİK) EKLİDİR. DESTEK ELEMANI İKİ PARÇALI OLUP CİVATALAR İLE ÇAPA GETİRİLİR.CONTA TEK YERDEN KESİK OLUP MONTAJ SIRASINDA GÜÇLÜ BİR KAUÇUK –EPDM YAPIŞTIRICISI İLE YAPIŞTIRILARAK AĞIZ-AĞIZA GETİRLİR VE BASKI UYGULANIR.CONTA YÜKSEK KALİTE EPDM OLUP BASKI ALTINDA DAHİ YÜKSEK DAYANIM DEĞERLERİNDE VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR.